

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 108459 O UL. PIĘKNA W M. UCIESZKÓW.  
ADRES INWESTYCJI : Ucieszków, ul Piękna.  
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI  
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK  
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 158*2	m m	316.000	316.000
				RAZEM	316.000
2	KNR 2-31 d.1 0402-04 analogia	Ława pod opór granitowy z oporem.  158*2*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.800	15.800
				RAZEM	15.800
3	KNR 2-31 d.1 0406-02 analogia	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej KOSTKA GRANITOWA SZARA 15X17cm 158*2*0.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.720	53.720
				RAZEM	53.720
4	KNR 2-31 d.1 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY PO DŁUGOŚCI OPORU GRANITOWEGO. 158*2*0.1*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.740	4.740
				RAZEM	4.740
5	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 158*2*0.3*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.440	28.440
				RAZEM	28.440
<b>2</b>		<b>ROBOTY BITUMICZNE</b>			
6	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 12*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
7	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  158*4.7+65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	807.600	807.600
				RAZEM	807.600
8	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  158*4.7+65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	807.600	807.600
				RAZEM	807.600
9	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 807.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	807.600	807.600
				RAZEM	807.600
10	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 807.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	807.600	807.600
				RAZEM	807.600
11	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych STUDNIE TELESKOPOWE 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000